



> PRINT

ECOSYS P2035d
ECOSYS P2135d

ČERNOBÍLÉ TISKÁRNY
FORMÁTU A4

PROFESIONÁLNÍ PARTNER, NA KTERÉHO SE MŮŽETE SPOLEHNOUT.



Tyto kompaktní stolní tiskárny ECOSYS P2035d a ECOSYS P2135d byly navrženy tak, aby tiše a spolehlivě dokázaly zpracovat všechny tiskové úlohy, což z nich činí nepostradatelného společníka pro jakoukoli kancelář. Tato rychlá a výkonná zařízení jsou vybavena duplexní jednotkou pro oboustranný tisk, která podstatně sníží Vaše tiskové náklady. Komponenty s dlouhou životností navíc redukuje množství vyprodukovaného odpadu. Tyto tiskárny jsou ideálním společníkem do kanceláře: tiché, výhonné a spolehlivé!

- > 35 stran A4 za minutu
- > Standardní duplexní jednotka pro oboustranný tisk
- > Max. kapacita papíru až 550/800 listů
- > Výkonný procesor PowerPC 405F5/360 MHz, paměť až 544 MB RAM
- > Kompaktní, odolný a spolehlivý design
- > Vysoká spolehlivost díky dílům s dlouhou životností
- > Nízké náklady na tisk



ECOSYS znamená ECOlogy, ECOonomy a SYStem printing. Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a minimalizují náklady na vlastnictví (údržba, správa zařízení a spotřební materiál). Tiskový systém bez cartridge vyžaduje pouze výměnu toneru. Modulární konstrukce umožňuje přidávání rozšiřujících funkcí podle potřeby. Integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Komponenty s dlouhou životností vyvinuté společností KYOCERA přijdou levněji vás i životní prostředí.

PRESCRIBE IIe

Díky vlastnímu řídicímu jazyku PRESCRIBE IIe je možno nezávisle na systému vytvářet komplexní grafická zobrazení, loga a formuláře (dokonce i vícedílné) a ukládat je přímo v tiskárně. Soubory lze podle potřeby vyvolat z paměti tiskárny, což snižuje zatížení sítě.

OBECEŇ VLASTNOSTI

Technologie: Laserový tisk Kyocera ECOSYS

Rychlost tisku: 35 stran A4 za minutu

Rozlišení: ECOSYS P2035d: Fast 1 200 dpi
ECOSYS P2135d: Fine 1 200 dpi

Doba zahřívání: meně než 15 sekund

Tisk první strany: méně než 6 sekund

Rozměry (Š x H x V): 375 mm x 393 mm x 250 mm

Hmotnost: Hlavní jednotka cca 12 kg

Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie: Tisk: 535 W; Pohotovostní režim: 7,1 W;
Klidový režim: 2,6 W

Hlučnost (ISO 7779 / ISO9296)

ECOSYS P2035d: Tisk v režimu plné rychlosti: 53,3 dB(A) LpA;

Tisk v režimu poloviční rychlosti: 49,6 dB(A) LpA;

Pohotovostní režim: 30,7 dB(A) LpA

ECOSYS P2135d: Tisk v režimu plné rychlosti: 53,5 dB(A) LpA;

Tisk v režimu poloviční rychlosti: 50 dB(A) LpA;

Pohotovostní režim: 30,4 dB(A) LpA

Certifikáty: GS, TÜV, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001

a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: Víceúčelová přihrádka na 50 listů, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio II., Custom (70 x 148 – 215,9 x 356 mm)

Univerzální zásobník na 250 listů, 60–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio II., Custom (105 x 148 mm – 215,9 x 297 mm)

Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků

ECOSYS P2035d: 550 listů A4

ECOSYS P2135d: 800 listů A4

Duplexní jednotka: Standardní duplexní jednotka, 60–105 g/m², A5R, A4, Letter, Legal, Folio, Oficio II.

Výstupní kapacita: 250 listů potiskem dolů

PROHLÍZEČ KYOCERA NetViewer

Prohlížeč KYOCERA NetViewer umožňuje kompletní sledování a kontrolu všech tiskáren ECOSYS a multifunkčních zařízení Kyocera z kteréhokoliv Windows® PC. Zajišťuje ideální správu sítě prostřednictvím standardizovaného protokolu SNMP.

MONITOR STAVU A PŘÍKAZOVÉ CENTRUM

Monitor stavu zobrazuje aktuální stav tiskárny a poskytuje přímý přístup do příkazového centra, kde lze modifikovat složitější nastavení, která není možno provádět standardními ovladači (např. nastavení IP adresy, klidového režimu nebo blokování ovládacího panelu).

TISKOVÉ FUNKCE

Processor: PowerPC 405F5/360 MHz

Paměť: Standardní 32 MB RAM + ECoMemory + maximálně 544 MB v 1 slotu SDRAM DIMM (volitelně)

Rozhraní

USB 2.0 (Vysokorychlostní), KUIO interface slot (volitelně)

Řídicí jazyk: PRESCRIBE IIe

Emulace

PCL6/PCL5e včetně P/L, K/PDL 3 (kompatibilní s PostScript 3) s automatickým rozpoznáním emulace (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630

Fonty / Čárové kódy

80 proměnných fontů přístupných ve všech emulacích, 1 bitmapový font, 45 typů jednorozměrných čárových kódů a dvourozměrný čárový kód PDF-417

Operační systémy: Všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.5 nebo vyšší

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Manipulace s papírem

Podavač papíru PF-100 (pro ECOSYS P2035d: maximálně 1 jednotka, pro ECOSYS P2135d: maximálně 2 jednotky)

250 listů, 60–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 215,9 x 297 mm)

CB-130: Stolek s úložným prostorem

Rozšíření paměti: 1 slot SDRAM DIMM (128, 256, 512 MB)

Karta CompactFlash*

1 slot až 4 GB, ukládání formulářů, fontů, log a maker

Volitelná rozhraní

PS159: Wireless LAN (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibre Optic: 100BaseSX (SC)

PS1129 Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC)

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

ECOSYS P2035d - Zásobník toneru TK-160

mikrojemný toner na 2 500 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19752; Kapacita startovacího toneru je 1 000 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19752.

ECOSYS P2135d - Zásobník toneru TK-170

mikrojemný toner na 7 200 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19752; Kapacita startovacího toneru je 2 300 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19752.

TECHNICKÉ PARAMETRY *

ECOSYS P2035d / ECOSYS P2135d

Celková životnost stroje: 200 000 stran

Životnost válce: 100 000 stran

Max. měsíční zatížení: 20 000 stran / 50 000 stran

Doporučené měsíční zatížení: 3 300 stran

Max. denní zatížení: 1 000 stran / 2 500 stran

* Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky nebo do vytištění 100 000 stran (která z variant nastane dříve) a za předpokladu, že je tiskárna užívána a čistěna v souladu s uživatelskými a servisními pokyny.



Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 3 roky



JANUS spol. s r.o. – Sarajevská 8 – Praha 2 – tel.: 222 56 22 46 – fax: 222 56 32 55

www.janus.cz – info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava – tel.: +421 2 33 595 470

www.kyocera.sk – obchod@janussk.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

* ECOSYS P2035d, ECOSYS P2135d – Česky - Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datashetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Váš obchodní partner KYOCERA

 **KYOCERA**
Distributor